

附件：

报价清单

报价单位：

报价日期：

序号	名称	品牌	技术规格	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
	安防部分							
1	摄像机	海康威视	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持 ROI 感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 30 m	台	4			一个 2.8mm，三个 4mm

2	硬盘录像机	海康威视	<p>1.5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 10TB 硬盘</p> <p>视频接口：2×HDMI，1×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出</p> <p>串行接口：1 路 RS-232 接口，2 路半双工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽：256Mbps</p> <p>输出带宽：160Mbps</p> <p>接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持 12×1080P</p> <p>显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出</p>	块	1			
3	硬盘	西数	<p>10TB，3.5 英寸 SATA 3.0 接口</p> <p>转速：5400RPM</p> <p>缓存：256MB</p> <p>24×7 全天候高效稳定运行</p> <p>支持 3 年有限质保服务</p>	块	2			

4	人脸识别一体机	海康威视	<p>采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门，验证方式:人脸、指纹、密码等；</p> <p>设备支持数据网络上传功能,可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；</p> <p>设备支持断网续传功能,设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>设备支持和云眸、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能；</p> <p>设备可输出认证结果固定语音提示采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>进出记录保存 180 天以上；</p> <p>设备支持数据网络上传功能,可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；</p> <p>设备支持断网续传功能,设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>设备支持和云眸、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能；</p> <p>设备可输出认证结果固定语音提示。</p>	台	2			出门按钮、磁力锁利旧
5	POE 交换机	海康威视	8 口 POE 交换机	台	1			
6	综合布线	国产	包含机房指纹机网线、四个摄像机网线、两套人脸识别一体机网线	项	1			
7	安装调试费	国产		项	1			
	防盗门							

1	防盗门	国产	<p>防盗安全等级应不低于 GB17565-2022 中 3 级的规定；</p> <p>材质：钢质；</p> <p>2 个门洞尺寸：长 2.32m，宽 1.45m，厚度 26.5cm；长 2.32m，宽 1.47m，厚度 27cm，具体尺寸以现场测量为准；</p> <p>颜色与周围装修风格接近；</p> <p>开门方式：双扇对开。</p>	樘	4			
2	安装费			项	1			
	监控屏							
1	拼接屏	京东方	<p>屏幕尺寸：46 寸</p> <p>物理分辨率：1920*1080</p> <p>上下左右可视角度 178 度，最佳分辨率 1920*1080，兼容分辨率 1920x1080;1366x768 ;1600x1200 ;1280x1024 ;1280x768 ;1024x768</p> <p>亮度：450cd/m²，对比度：4000:1；</p> <p>拼缝：3.5mm</p> <p>通过中国电器产品强制认证《3C 认证》《政府环保节能证书》《ISO9001》《液晶拼接屏检测报告》《图像拼接证书》《高新技术企业证书》《质量管理体系认证》《分布式云拼接屏发明专利证书》《拼接处理系统 软件著作权》《国家权威检测 * 质量合格产品》等 68 项相关国家强制认证证书</p> <p>裸机尺寸：1023mm*576mm</p> <p>可视角度：178°/178°</p> <p>响应时间（G to G）：5ms</p> <p>功耗：≤210W，待机功耗：≤0.5W 特殊的抗反光处理，可在强光下使用也能保证画面绚丽、生动</p> <p>全硬件架构，无 CDP 和操作系统</p>	台	1			

			<p>内嵌 3D 视频亮色分离电路单元；内嵌 3D 逐行处理及帧频归一转化电路单元；</p> <p>单元可支持驱动到 1920*1080，最大支持 1920*1080 的液晶屏幕</p> <p>可通过控制软件与不同厂家的矩阵进行联控，智能开关机功能。</p> <p>实用性：能满足任何视频矩阵 BNC、RGB、DVI、HDMI、VGA、DP 等信号显示</p> <p>持续 7*24 小时连续工作，365 天不关机，性能稳定</p> <p>开机延时功能，确保用电安全，防止同时开机产生大电流，产生过大负载</p> <p>采用工业级专业 IPS 液晶拼接屏，专为工业监控和多媒体信息显示而设计，可实现信号拼接显示，还可实现信号分割显示、开窗、叠加、跨屏、漫游缩放等特殊显示功能。</p>				
2	电视机	小米	<p>屏幕尺寸：49 英寸</p> <p>能效等级：三级能效 语音控制：支持（选配）</p> <p>网络连接方式：有线+无线 屏幕分辨率：全高清（1920×1080）HDR 显示：支持</p> <p>屏幕比例：16:9 光源类型：LED 背光 背光方式：直下式</p> <p>3D 功能：不支持 数字电视：支持 屏幕类别：软屏</p> <p>扫描方式：逐行扫描 智能电视：智能电视 操作系统：Android</p> <p>RAM 内存（运行内存）：2G ROM 存储（存储内存）：8G GPU：Mali-450 750MHz</p> <p>内置底座：有 壁挂安装：支持 USB2.0 端口：2 个</p> <p>HDMI2.0 接口：2 个 含底座尺寸（宽*高*厚）：1099*700.5*75.2 毫米 含底座重量（KG）：11 千克</p> <p>对角线尺寸：约 124cm 单屏尺寸（宽*高*厚）：1099*647.7*75.2 毫米 单屏重量（KG）：10.8 千克</p> <p>整机功率（W）：95 瓦特 待机功率（W）：0.5 瓦特 电源电压：220 伏</p>	台	1		

		特 USB 支持视频格式： AVI,TS,MKV,MOV,MP4,RM,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,4K 音频技术：Dolby,DTS WIFI 支持：支持 多屏互动：支持 蓝牙：支持						
3	安装调试费			项	1			
	总计（含税）大写							